



型番	ZX16i
材質	アルミ合金 (6061-T6)
電圧	100VAC
ランプ	6-9W LED Soraa
色温度	2700K/3000K
配光角	10° /25° /36°
リード線	15cm
フィッティング	1/2" NPS
フード	A : ウィープホール付フード B : シンプルフード C : グレアシールド取付専用フード
仕上	ABK : 黒色アルマイト仕上 ACL : クリアアルマイト仕上 BK : 黒色塗装 BZ : ブロンズ色塗装 WT : 白色塗装
(オプション)	
グレアシールド	GSA16 : アングル GSS16 : ショート GSL16 : ロング CGSA16 : ロッキング付アングル CGSS16 : ロッキング付ショート CGSL16 : ロッキング付ロング
ルーバー	LV16
レンズ	LSL16 : 指向性スプレッドレンズ OSL16 : 全方向スプレッドレンズ SOL16 : ディフューズレンズ
水平回転機構	FSS
スパイク	MH2-6 MH02T:ジャンクションボックス付 MH01 : 支柱付スパイク MHVL : 支柱付スパイク
マウント	CM1 : 角型マウント CM5 : 丸型マウント CB-5-1 : マウントボックス小 CB-5-5 : マウントボックス大

## Ordering Guide

型番	フード	グレアシールド*	ランプ種類	配光角	色温度	電圧	ルーバー レンズ	水平回転 機構	仕上	スパイク マウント
Series	Hood	Glare Shield (オプション)	Lamp	Beam Spread	Color Temp	Voltage	Louver&Lens (オプション)	Stem (オプション)	Finish	Spike&Mount (オプション)
ZX16i-SOi	A B C	GSA (Angled) GSS (Short) GSL (Long)  CGSA (Angled) CGSS (Short) CGSL (Long)	SORAAのラインナップから選択			100V	LV LSL OSL SOL	FSS	ABK ACL BK BZ WT	MH2-6 MH02T MH01 MHVL CM1 CM5 CB5.1 CB5.5

例 ZX16i-SOi-C-CGSS-Brilliant 2700K 9W-25° -100V-BK

## 配光データ

SORAAのページを参照してください。

<http://www.soraa.com/products/specs-GU5.3-ROW>