

型番	ZXL11
材質	アルミ合金(6061-T6)
電圧	12V AC/DC
ランプ	4W/6W LED
色温度	3000K/4000K
配光角	N: 狭角(15°) M: 中角(30°)
リード線	15cm
フィッティング	1/2" NPS
フード	A: ウィープホール付フード B: シンプルフード C: グレアシールド取付専用フード
仕上	ABK: 黒色アルマイト仕上 ACL: クリアアルマイト仕上 BK: 黒色塗装 BZ: ブロンズ色塗装 WT: 白色塗装
(オプション)	
グレアシールド	GSA11: アングル GSS11: ショート GSL11: ロング CGSA11: ロッキング付アングル CGSS11: ロッキング付ショート CGSL11: ロッキング付ロング
ルーバー	LV11
レンズ	LSL11: 指向性スプレッドレンズ OSL11: 全方向スプレッドレンズ SOL11: ディフューズレンズ
個別調光	DIM
水平回転機構	FSS
スパイク	FA03 MH2-6 MH02T: ジャンクションボックス付 MH01: 支柱付スパイク MHVL: 支柱付スパイク
マウント	CM1: 角型マウント CM5: 丸型マウント CB-5-1: マウントボックス小 CB-5-5: マウントボックス大


## Ordering Guide

型番	個別調光	フード	グレアシールド*	色温度	LED消費電力	配光角	電圧	ルーバー	水平回転機構	仕上	スパイクマウント
Series	Dimmer (オプション)	Hood	Glare Shield (オプション)	Color Temp	Wattage	Beam Spread	Voltage	Louver&Lens (オプション)	Stem (オプション)	Finish	Spike&Mount (オプション)
ZXL11	DIM	A B C	GSA (Angled) GSS (Short) GSL (Long) CGSA (Angled) CGSS (Short) CGSL (Long)	3000K 4000K	4W 6W	N (Narrow) M (Medium)	12V	LV LSL OSL SOL	FSS	ABK ACL BK BZ WT	FA03 MH2-6 MH02T MH01 MHVL CM1 CM5 CB5.1 CB5.5


例 ZXL11-B-GSL-3k-4W-N-12V-WT

配光データ


配光角	Narrow
LED消費電力	4W
全光束	225lm
ビーム角	15°



配光角	Medium
LED消費電力	4W
全光束	225lm
ビーム角	30°



配光角	Narrow
LED消費電力	6W
全光束	320lm
ビーム角	15°



配光角	Medium
LED消費電力	6W
全光束	320lm
ビーム角	30°

