



型番	ZXL4.0i
材質	アルミ合金(6061-T6)
電圧	100V-240VAC universal
ランプ	15W LED
色温度	3000K/4500K/6000K
リフレクター	N: 狭角(18°) M: 中角(33°) W: 広角(53°)
リード線	15cm
フィッティング	1/2" NPS
仕上	ABK: 黒色アルマイト仕上 ACL: クリアアルマイト仕上 BK: 黒色塗装 BZ: ブロンズ色塗装 WT: 白色塗装
(オプション)	
グレアシールド	GSA4.0: アングル GSL4.0: ロング
ルーバー	LV4.0
レンズ	LSL4.0: 指向性スプレッドレンズ OSL4.0: 全方向スプレッドレンズ SOL4.0: ディフューズレンズ
水平回転機構	FSS
スパイク	MH2-6 MH02T: ジャンクションボックス付 MH01: 支柱付スパイク MHVL: 支柱付スパイク
マウント	CM1: 角型マウント CM5: 丸型マウント CB-5-1: マウントボックス小 CB-5-5: マウントボックス大

Ordering Guide

型番	グレアシールド	色温度	LED消費電力	配光角	電圧	ルーバーレンズ	水平回転機構	仕上	スパイクマウント
Series	Glare Shield (オプション)	Color Temp	Wattage	Beam Spread	Voltage	Louver&Lens (オプション)	Stem (オプション)	Finish	Spike&Mount (オプション)
ZXL4.0i	GSA (Angled) GSL (Long)	3000K 4500K 6000K	15W	N (Narrow) M (Medium) W (Wide)	Universal (100-240V)	LV LSL OSL SOL	FSS	ABK ACL BK BZ WT	MH2-6 MH02T MH01 MHVL CM1 CM5 CB5.1 CB5.5

例 ZXL4.0i-GSL-3k-15W-W-UNIV-BK

配光データ

リフレクター	Narrow
LED消費電力	15W
全光束	378lm
ビーム角	18°

リフレクター	Medium
LED消費電力	15W
全光束	405lm
ビーム角	33°

リフレクター	Wide
LED消費電力	15W
全光束	438lm
ビーム角	53°

