

型番	ZX30i-PAR30-MH
材質	アルミ合金(6061-T6)
電圧	100VAC
適合ランプ	PHILIPS CDM-R PAR30 35W/70W HID
ソケット	E26
安定器	内蔵
リード線	15cm
フィッティング	1/2" NPS
フード	A: ウィープホール付フード B: シンプルフード C: グレアシールド取付専用フード
仕上	ABK: 黒色アルマイト仕上 ACL: クリアアルマイト仕上 BK: 黒色塗装 BZ: ブロンズ色塗装 WT: 白色塗装
(オプション)	
グレアシールド	GSA30: アングル GSS30: ショート GSL30: ロング CGSA30: ロッキング付アングル CGSS30: ロッキング付ショート CGSL30: ロッキング付ロング
ルーバー	LV30
レンズ	LSL30: 指向性スプレッドレンズ OSL30: 全方向スプレッドレンズ SOL30: ディフューズレンズ
水平回転機構	FSS
スパイク	MH2-6 MH02T: ジャンクションボックス付 MH01: 支柱付スパイク MHVL: 支柱付スパイク
マウント	CM1: 角型マウント CM5: 丸型マウント CB-5-1: マウントボックス小 CB-5-5: マウントボックス大

Ordering Guide


型番	フード	グレアシールド	ランプ 消費電力	電圧	ルーバー レンズ	水平回転 機構	仕上	スパイク マウント
Series	Hood	Glare Shield (オプション)	Wattage	Voltage	Louver&Lens (オプション)	Stem (オプション)	Finish	Spike&Mount (オプション)
ZX30i	A	GSA (Angled)	35W	100V	LV	FSS	ABK	MH2-6
-PAR30-MH	B	GSS (Short) GSL (Long)	70W		LSL OSL SOL		ACL BK BZ WT	MH02T MH01 MHVL CM1 CM5 CB5.1 CB5.5
	C	CGSA (Angled) CGSS (Short) CGSL (Long)						

例 ZX30i-PAR30-MH-B-GSL-70W-100V-ACL

配光データ


ランプメーカー	Philips
ランプ型番	CDM-R 35W/830 PAR30L 10°
ランプ電力	35W
ビーム光束	2,200lm
ビーム角	10°
最大光度	44,000cd

CDM-R 35W / PAR30L / 10D




ランプメーカー	Philips
ランプ型番	CDM-R 35W/830 PAR30L 30°
ランプ電力	35W
ビーム光束	2,200lm
ビーム角	30°
最大光度	7,400cd

CDM-R 35W / PAR30L / 30D




ランプメーカー	Philips
ランプ型番	CDM-R 70W/830 PAR30L 10°
ランプ電力	70W
ビーム光束	4,850lm
ビーム角	10°
最大光度	68,000cd

CDM-R 70W / PAR30L / 10D



ランプメーカー	Philips
ランプ型番	CDM-R 70W/830 PAR30L 30°
ランプ電力	70W
ビーム光束	4,850lm
ビーム角	30°
最大光度	13,500cd

CDM-R 70W / PAR30L / 30D



ランプメーカー	Philips
ランプ型番	CDM-R 70W/830 PAR30L 40°
ランプ電力	70W
ビーム光束	4,850lm
ビーム角	40°
最大光度	10,000cd

CDM-R 70W / PAR30L / 40D

